



技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 6+PE
 - 额定电流: 35A
 - 相对地额定电压: 400V
 - 相间额定电压: 690V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $1.5-6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
 - 拧紧力矩: $1.2\text{N}\cdot\text{m}$

Technical specification:

- Inserts:
- No. of contact: 6+PE
 - Rated current: 35A
 - Rated voltage - ground: 400V
 - Rated voltage - conductor: 690V
 - Rated impulse voltage: 6kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
- Terminal: screw terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $1.5-6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
 - Tightening torque: $1.2\text{N}\cdot\text{m}$

		订货号 Order No.	
版本 REV	重量 weight	比例 Scale	产品代号 Part Code
V1.0	72g	1:1	SO-HSB-006-F 7-12